

- Très faible odeur
- Bonne opacité
- Grand pouvoir garnissant

## 1 DESCRIPTION

Peinture aqueuse à base de résine alkyde.

## 2 USAGES HABITUEL

Peinture pour appliquer directement sur la plaque de plâtre sans enduisage complet et sans impression préalable. Masque en deux couches maximum le fond hétérogène constitué par l'épiderme cartonné des plaques de plâtre et l'enduit qui recouvre les joints et les trous de fixation. Peinture spécialement conçue pour obtenir une excellente finition sur murs et plafonds intérieurs. Recommandée pour les travaux très soignés.

## 3 CERTIFICATS/TESTS

Ecolabel	PT/044/002
Classification selon la EN 13300 - Produits de peinture et systèmes de peinture en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs	
Brillant spéculaire:	Très mat (inférieur à 5 avec angle d'incidence à 85°)
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1 (inférieur à 5 micromètres pour 200 cycles de frottements)
Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française: (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)	A+
Classification NF T 36-005	Famille I – Classe 7a2

## 4 CARACTERISTIQUES

Aspect:	Mat
Teintes	Blanc et tons pastel
Supports:	Plaque de plâtre, murs et plafonds intérieurs, polystyrène extrudé, enduit de ciment, brique, parpaing, anciennes peintures mates, plâtre et dérivés, béton cellulaire et toile de verre
Rendement pratique:	8 à 11 m <sup>2</sup> /L par couche (Selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application:	Rouleau anti-goutte, brosse ou pistolet airless
Temps de séchage (à 20 °C et 60 % d'humidité relative):	Hors poussière – environ 1 heure Recouvrable – environ 6 heures
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/L. Ce produit contient au max. 10 g/L COV. (La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.)
Conditionnement:	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C

## 5 MISE EN ŒUVRE

### 5.1 PREPARATION DE LA SURFACE

Tous les supports doivent être adhérent, dégraissé, propre et sec.

Supports préalablement peints – Sur anciens fonds encore farinant, après préparation, appliquer Primaire Cinolite HP (ref.10-850) ou Glyceprim Fonge (ref. 21-420).

Supports contaminés avec moisissures – Traiter avec Décontaminant Artibiose (ref. 18-220).

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande. L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.

## 5.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieure à 8 °C
Humidité relative:	Inférieure à 80 %
Température du support:	2 à 3° C au dessus du point de rosée

## 5.3 CONDITIONS D'APPLICATION

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Au rouleau anti-goutte / à la brosse – prêt à l'emploi. Pistolet airless - si nécessaire, dilué avec 3 % d'eau. Sur fond ancien - si nécessaire, dilué avec 3 % d'eau. Sur plâtre et carreaux de plâtre - dilué la première couche entre 5 et 10 % d'eau. Sur plaque de plâtre cartoné - prêt à l'emploi.
Application:	Appliquer 2 à 3 couches de Glycelo Mat. Dans le cas d'application avec pistolet airless il est recommandé une buse de 0,38 à 0,48 mm (0,015 à 0,019 pouces). Des épaisseurs supérieures déposées à l'airless peuvent générer des défauts d'aspect.

## 6 OBSERVATIONS

- 1 - Les supports, préparation des surfaces et applications seront conformes aux normes DTU.
- 2 - C'est produit est recommandé comme première couche sur toile de verre à peindre avec Kremasoie en couche de finition satinée.
- 3 - L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en blanc.

## 7 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la Fiche de Sécurité du produit sont essentielles.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande, L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.