

# RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

# RENO'TEX

GAMME ALKYDE/ACRYLIQUE ECOLABEL



**RENO'TEX**, votre allié qualité



RENO'TEX, votre allié qualité

## Renaulac Bâtiment, vous présente sa gamme de produits pour travaux de finition soignée, RENO'TEX : 1 impression et 3 finitions.

La combinaison des liants acryliques et glycéro en émulsion permet d'optimiser les caractéristiques suivantes :

- Excellente adhérence sur fonds poreux ou bloqués
- Temps de reprise optimum et séchage sans tension
- Très bon arrondi au séchage et aspect d'un glycéro traditionnel



Blanc absolu



Garnissant & opacité exceptionnels



Lessivable après quelques jours (min. 72h)



Monocouche en entretien



Sans odeur. Excellente facilité d'application



Remise en service des locaux très rapide

RENAULAC BÂTIMENT s'engage à travers la charte Qualité - Sécurité - Environnement. Ce fût la première entreprise de peinture française à être certifiée QSE, 3 certifications obtenues en 2003 :

- ISO 9001 (Qualité)
- OHSAS 18001 (Sécurité)
- ISO 14001 (Environnement)



	RENO'TEX IMPRESSION	RENO'TEX MAT	RENO'TEX VELOURS	RENO'TEX SATIN
<b>DÉFINITION</b>	Impression mixte acrylique / alkyde	Peinture mixte acrylique / alkyde		
<b>DESTINATION</b>	Tous locaux, pièces, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel Murs et plafonds et huisseries			
<b>PHASE</b>	Eau			
<b>SUPPORT</b>	Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papiers, enduits et mortiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures			
<b>TEINTES</b>	Blanc	Blanc & Bases (1 395 teintes du nuancier Fusion +)		
<b>ASPECT</b>	Mat	Mat Brillance à 85° : < 3%	Velours Brillance à 60° : 7%	Satin soyeux Brillance à 60° : 20%
<b>RENDEMENT</b>	9 m²/L sur support lisse			
<b>PERFORMANCE DU FILM</b>	Excellente adhérence Très isolant	Excellente adhérence Lessivable après quelques jours (minimum 72h)		
<b>MATÉRIEL</b>	Brosse, rouleau poils ras, antigoutte, Airless	Brosse, rouleau polyamide texturé 14mm ou microfibres 12mm ou Airless	Brosse, rouleau polyamide texturé 14mm microfibres 12mm ou Airless	Rouleau acrylique poils ras ou moyens, ou polyamide texturé 14mm (aspect semi tendu) ou microfibres 12mm, rouleau laqueur ou floqué sur mousse (aspect tendu)
<b>PRÉPARATION</b>	Prêt à l'emploi Peut être dilué avec de l'eau sur supports très poreux ou pour application mécanisée	Prêt à l'emploi Peut être dilué à 5% maximum en première couche		
<b>APPLICATION</b>	Appliquer grassement en croisant régulièrement. Sur les supports poreux une dilution est conseillée.	Application monocouche ou bicouche en croisant régulièrement et en évitant de travailler à l'excès le produit. En monocouche pour les travaux d'entretien		
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	4L - 16L	Blanc : 1L- 4L- 12L - 16L / Bases : 1L- 4L- 12L		
<b>SÉCHAGE</b>	Sec : 2h Recouvrable : 6h	Sec : 1h Recouvrable : 6h	Sec : 2h Recouvrable : 12h	Sec : 3h Recouvrable : 12h
<b>CLASSIFICATION AFNOR</b>	FAMILLE I - CLASSE 4a/7b2			

# RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT



RENAULAC BÂTIMENT - BB FABRICATIONS SAS

Route de Saucats 33612 CESTAS Cédex

Tèl : 05 57 97 09 80 - Fax : 05 57 97 07 84 - [www.renaulac.fr](http://www.renaulac.fr)

SAS au capital de 1 000 000 euros - Siège Social 17140 LAGORD - RCS La Rochelle B 394 144 893